

Pannellatrici (2)

Pannellatrici



PANNELLATRICE FINN-POWER MOD. BCT 25-160

Model : BC 25 50-160

Manufacturer : FINN-POWER

CENTRO SEMI-AUTOMATICO DI PIEGATURA PANNELLI FINN-POWER MOD. BCT 25-160 – USATA ANNO 1996.

Lunghezza Max. Piegabile

Mm 2250

Lunghezza Min. Piegabile

Mm 500

Larghezza Max. Piegabile

Mm 1250

Larghezza Min. Piegabile

Mm 160

Diagonale Max Dello Sviluppo Del Pannello Da Piegare

Mm 3000

Altezza Max Piegata "N"

Mm 85/125

Altezza Max Piegata "Sh"

Mm 160/200

Altezza Min. Prima Piegata

4 Volte Lo Sp. Della Lamiera

Piegata Max Rientrante

Mm 55

Spessore Max Lamiera

Mm 3 (Lamiera)
Mm 2,2 (Inox)
Mm 4,0 (Alluminio)

Spessore Min. Lamiera :

Mm 0,6

Angolo Di Piega

Da 0° A 135°

Numero Max Pieghe Per Lato

N° 10

Raggio Esterno

1,5 O Lo Spessore Lamiera

Tolleranza Sull'angolo

+/- 0°,40'

Tolleranza Sulla Piega

+/- 0,15 Mm

Tolleranza Max Sulla Rettilineita

+/- 0,6 Mm

Potenza Installata

Kw 47

Aria Compressa

10 Lt. Min A 6 Bar

Caratteristiche Tecniche:

- Tavola Di Carico Foglio Da Pacco "LT"
- Pressa Piegatrice Multidirezionale "BU"
- Gruppo Manipolatore "MG"
- Trasportatore Con Rotatore "LRD"
- Tavola Di Scarico E Accumulo "MU"
- Centralina Oleodinamica



PANNELLATRICE P4

Model : P4

Manufacturer : SALVAGNINI

PANNELLATRICE SALVAGNINI MOD. P4-2420 - ANNO 1991 REVISIONATA 2002

Caratteristiche Tecniche:

- massima diagonale del foglio scantonato: 2400 mm
- massima lunghezza di piegatura: 2250 mm
- massimo spessore della lamiera da 50 kg/mm² su lunghezza di piegatura 2250 mm: 2 mm
- massimo spessore della lamiera da 70 kg/mm² su lunghezza di piegatura 2250 mm: 1,2 mm
- massimo ingombro delle pieghe sopra il piano di lavoro: 203 mm
- capacità di produrre la prima piega schiacciata a 180° (piega salva-mani)
- programmabilità dell'arresto del premilamiera in discesa (piega salva-mani non schiacciata)
- controllo numerico dell'arresto ammortizzato della lamiera dei riferimenti di posizionamento del foglio e degli spintori su entrambi gli assi X e Z; allestimento automatico della tavola durante il ciclo di piegatura per il prossimo pannello diverso
- massimo numero di pieghe su ciascun lato: libero
- capacità di piegare verso l'alto e verso il basso, ma l'ultima piega di ogni lato deve essere verso l'alto; l'ultima piega di un solo lato può essere verso il basso, ma in questo caso il pannello va estratto a mano dalla macchina;
- angolo di piegatura da 0° a 120°, verso l'alto e verso il basso
- capacità di piegare lamiera preverniciata o acciaio inossidabile satinato, protetti da film di plastica.

Product name	Category	Page
PANNELLATRICE P4 - Thursday 12 April, 2	Pannellatrici	6
PANNELLATRICE FINN-POWER MOD. BCT 25-160 - Saturday 19 July, 20	Pannellatrici	5